

SCHEDA TECNICA
ARBOR TRW 90 LS
CODICE PRODOTTO: 3651

IMPIEGO

Lubrificante con caratteristiche Estrema Pressione (E.P.) per gli ingranaggi ipoidi e non di assali, e riduttori finali di trattori, particolarmente adatto per differenziali normali ed autobloccanti dotati di sistemi a slittamento limitato, macchine agricole e macchine movimento terra.

SPECIFICHE

SAE 80W-90, API GL 5, MIL-L-2105 D Performance

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
COLORE	VISIVO	--	L 3,5
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,897
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	104
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	198
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	-27

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

SVILUPPO PRODOTTO

06/2012