

SCHEDA TECNICA
ARBOR ALFATECH 10W-30
CODICE PRODOTTO: 3654

IMPIEGO

Lubrificante multigrado per motori Diesel aspirati e turbocompressi di trattori, macchine agricole a macchine movimento terra.

SPECIFICHE

SAE 10W-30, API CI-4/CH-4, ACEA E7/E5, MB-Approval 228.3,
CUMMINS CES 20078/20077/20076/20072, MIL-L-2104 E (level)

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	LIMPIDO
DENSITA' A 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11,7
INDICE DI VISCOSITA'	ASTM D 2270	--	146
T.B.N.	ASTM D 2896	mg KOH/g	11
P.TO DI INFIAMMABILITA' V.A. CI.	ASTM D 92	°C	>200
P.TO DI SCORRIMENTO	ASTM D 97	°C	<-27
SCHIUMA A 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACCE/0

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.