

GARDENLUBE 4T 10W-30

Ulei de motor semi-sintetic pentru motoare diesel si benzina

STANDARD DE CALITATE ȘI SPECIFICAȚII

Petromax Gardenlube 4T 10W-30 corespunde următoarelor norme:

- API CF, SH/SJ

DESCRIERE

Uleiul PETROMAX GARDENLUBE 4T 10W-30 este alegerea ideala pentru lubrifierea sigura si eficienta a motoarelor in patru timpi ale următoarelor utilaje de gradinarit: masini si tractorase pentru tuns iarba, sape rotative, semanatori, masini de indepartat zapada, generatoare de curent. Își păstrează proprietățile excelente de lubrifiere și combustie la temperaturi de până la -30°C. Baza semisintetica asigura o maxima fiabilitate in toate conditiile de exploatare .

Uleiul poate fi utilizat in orice anotimp, asigurand ungerea motorului la standarde inalte de calitate si siguranta.

Alte detalii:

- asigura maxima protecție a motorului;
- proprietati excelente de curgere la temperaturi coborate;
- pornire usoara la rece;
- nivel ridicat de protectie impotriva uzurii;
- stabilitate termica.

Este recomandat sa se verifice periodic nivelul de ulei din motor (sau inainte de fiecare utilizare). Schimbul de ulei sa fie facut conform recomandarilor din Cartea Tehnica a utilajului.

PETROMAX GARDENLUBE 4T 10W-30 este obtinut din uleiuri de baza sintetice, speciale si un pachet echilibrat de aditivi.

Se recomanda depozitarea in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare.

Perioada de stocare a produsului, in ambalajul original, inchis etans, in conditiile recomandate de depozitare: 60 de luni.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40 C.