



NORTH POLE

ANTIGEL READY NORTH POLE G12+ RED



ANTIGEL GATA PREGATIT PENTRU UTILIZARE

STANDARD DE CALITATE

- FORD WSS-M97B44-D;
- MAN324-SNF;
- MB DBL 7700.30, PAGE 325.3;
- MTU MTL 5048;
- PORSCHE TECH. INFORMACION;
- VW/AUDI/SEAT/SKODA TL 774-D/F

DESCRIERE

NORTH POLE ANTIFREEZE G12+ este un antigel pe baza de etilen glicol si inhibitori alesi si nu contine aminer, silicati, borati, nitriti sau fosfati. Componentii anticorozivi continuti de acest antigel se afla la baza sistemului OAT (Organic Additive Technology).

ANTIGELUL NU SE DILUEAZA ESTE GATA PREGATIT PENTRU UTILIZARE EFICIENT PANA LA -30C

Perioada de intrebuintare: se recomanda schimbul de antigel la fiecare 5 ani. Raceste foarte bine partile motorului si transfera caldura la radiator. Daca motorul functioneaza numai cateva minute fara lichid de racire, poate rezulta o uzura acilindrilor si explozia capului cilindrilor, pentru ca surplusul de caldura nu este inlaturat.

Antigelul NORTH POLE ANTIFREEZE G12+ are urmatoarele proprietati:

- consum foarte lent de componenti anticorozivi ceea ce duce la prelungirea perioadei dintre schimburi (antigel long life)
- componentii anticorozivi impiedica eficient corozierea fontei, metalului, aluminiului, si a metalelor colorate care sunt prezente in sistemul de racire
- este extrem de stabil la temperature inalte
- transfera caldura cu rapiditate si protejeaza eficient impotriva supraincalzirii motorului

Este aprobat de VW (Audi, Seat, Skoda, Porsche, si VW) MAN, MTU si Mercedes.

De asemenea este foarte efica pentru utilizarea in sistemele de racire pentru urmatoarele marci de autoturisme: Citroen, Peugeot, Renault, Opel, Saab, Honda, Hundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Suzuki.

AMBALAJ SI DEPOZITARE

Ambalaj: ambalaj mic - bidoane de 1L, 3L, 20L si in butoaie metalice de 220 kg.

Depozitarea se face in ambalaj original bine inchis, in spatii protejate de umezeala, lumina puternica (soare) si foc.



NORTH POLE

CARACTERISTICI TIPICE

Caracteristici	NORTH POLE ANTIFREEZE G12+	
Culoare	transparent	roz-mov
Greutate specifica, la 20°C	ASTM D1122	Min. 1,12 g/mL
Alcalinitate de rezerva la pH5,5	ASTM D 1121	12.7mL 0,1 N HCl
Punctul de inghet	ASTM D 1177	-30°C
PH-ul produsului concentrat		8,6 – 9,00
Punctul de fierbere produs concentrat		Min. 170 °C
Punct de fierbere produs diluat ready to use		Min. 108 °C

* Valorile menționate mai sus indică valori medii de producție și nu fac parte integrantă din specificație.

AMBALAJ SI DEPOZITARE

Ambalaj: ambalaj mic - bidoane de 1L, 3L, 20L si in butoaie metalice de 220 kg.

Depozitarea se face in ambalaj original bine inchis, in spatii protejate de umezeala, lumina puternica (soare) si foc.