

PETROMAX LUBEGREASE HD

Vaselina profesionala pt utilaje grele - aditivata EP (presiuni extreme)

STANDARD DE CALITATE

PETROMAX LUBEGREASE HD corespunde urmatoarelor standarde internationale:

- NLGI 2

DESCRIERE

PETROMAX LUBEGREASE HD este o unsoare de calitate superioara, cu aditivi specifici E.P.(Extreme Pressure),cu aspect neted, de culoare deschisă; cu stabilitate mecanica excelenta , rezistenta excelenta la oxidare, degradare sau spalare cu apa, poate fi utilizat pe o gamă largă de echipamente.

Având în vedere proprietățile sale deosebite, **Petromax Lubegrease HD** poate inlocui orice tip de unsoare (pe baza de calciu, sodiu, aluminiu sau bază mixtă) și poate fi utilizat

în cele mai variate aplicații cu sarcini mari, pentru a limita uzura pieselor mobile: ungerea rulmenților plati sau de rulare ale mașinilor industriale, feroviare, constructii, rutiere si in general atunci cand apar în același timp condiții de funcționare caracterizate de viteze mari, temperaturi ridicate(max. 140°C) și/sau prezența apei.

CARACTERISTICI	PETROMAX LUBEGREASE HD
NLGI	2
Culoare	AMBRA
Vâscozitatea uleiului de bază la 40 ° C - ASTM D 445	150 - 170 cSt
Pen. in lucru la 60 de lovituri duble - ASTM D 217	265 – 295 mm/10
Punct de picurare -ASTM D 566	>195°C
Coroziunea pe cupru - IP 112 B 5	Negativa
Test 3 sfere RIV (5 ore la 600 rpm) pierderea consistentei	Mai putin decât 10%
Testul Emcor	Trecut
Testul rulmentului roții - ASTM D 1263 pierderi	Bun 2.5gr