

PETROMAX METALWORKING 59

METALWORKING 59 este un fluid emulsionabil clasic folosit pentru prelucrarea metalelor, pe baza de ulei mineral rafinat si aditivi de umectare, biocide si inhibitori de coroziune. Amestecat cu apa, formeaza o emulsie laptoasa cu proprietati lubrifiante excelente.

DESCRIERE

- Poate fi utilizat in pentru prelucrarea metalelor, fiind potrivit pentru operatiuni de taiere la concentratii cuprinse intre 3 si 15%.
- Poate fi utilizat in finisarea suprafetelor cu concentratii cuprinse intre 3 si 15%.
- Poate fi utilizat in finisarea suprafetei dupa recoacere, la concentratii cuprinse intre 1 si 3%.
- Poate fi utilizat si in circuite hidraulice, unde se foloseste in mod normal o emulsie de

Nivelul de alcalinitate redusa asigura compatibilitatea cu toate metalele, inclusiv aliajele albe si galbene.

CARACTERISTICI	CONCENTRATIE	5% in sol. H2O
Aspect	Limpede	
Culoare	Chihlimbar	
Densitate la 15 ° C, kg / l	0.926	
Vascozitatea cinematica la 40 ° C, cSt	100	
Indice refractometric	0.8	
pH		9.9
Rezerva alcalina la pH 4, ml H2SO4 1N / 100ml		1.1
Test coroziune		2
Test de rugina, DIN51360 / 2		0