



## PETROMAX MAXIFLUID G-TRONIC PLUS

Ulei pentru transmisii automate

### STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul PETROMAX MAXIFLUID G-TRONIC PLUS respectă următoarele specificații internaționale:

- DAIMLER MB ATF134/ATF134FE
- MB 236.1-236.3-236.5-236.6-236.7-236.8-236.9-236.10-236.11-236.12-236.14
- MB 236.15
- ZF LIFEGUARD 5-6-8

### DESCRIERE

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS este un ulei de transmisie automată complet sintetic (ATF) de o calitate excelentă și de lungă durată, special conceput pentru a fi utilizat în transmisii controlate electronic și în interiorul cărora sunt utilizate ambreiaje de frecare.

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS permite schimbarea vitezelor cu ușurință și în mod silențios.

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS a fost conceput special pentru transmisiile moderne din generația G-Tronic Plus produse de Mercedes-Benz.

MAXIFLUID G-TRONIC PLUS este recomandat și pentru transmisiile automate ZF 6HP.

### PROPRIETĂȚI

Acesta asigură performanțe excelente în ceea ce privește:

- proprietăți de fricțiune;
- stabilitate termo-oxidativă;
- uzură și rezistență la coroziune.
- rezistența la spumare;
- compatibilitate cu componente pentru transmisii automate, etanșări din elastomer și piese din material plastic.
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului
- mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil, "FUEL SAVING".

| CARACTERISTICI TIPICE                            |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Densitate la 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298 | 0.840    |
| Culoare                                          | Albastru |
| Vascozitate la 100°C ASTM D445                   | 5.0      |
| VA aprindere °C ASTM D92                         | 200      |
| Punct de curgere °C ASTM D97                     | -39      |
| Indice vascozitate ASTM D2270                    | 160      |