



PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL CVT

Ulei pentru transmisii automate

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul PETROMAX MAXIFLUID SPECIAL CVT respectă următoarele specificații internaționale:
TOYOTA CVTF TC/CVTF FE NISSAN NS-1/NS-2 HONDA HMMF/HCF2 MITSUBISHI SPIII/CVTF-J1
SUBARU ECVT/iCVT DAIHATSU Ammix CVT SUZUKI CVTF TC/NS-2/CVT Green1 HYUNDAI SP-III
CHRYSLER JEEP NS-2 MB 236,20 VW G 052 180 A2 FORD WSS-M2C928-A JASO M358 MOPAR
CVTF+4 MINI COOPER EZL799

DESCRIERE

MAXIFLUID SPECIAL CVT este un ulei sintetic 100%, de înaltă calitate, special conceput pentru utilizarea în diferite transmisii cu variație continuă, numite CVT.

MAXIFLUID SPECIAL CVT este potrivit și pentru transmisiile CVT ale producătorilor japonezi de vehicule.

În plus, acesta poate fi utilizat pentru CVT Autotronic produs de Mercedes Benz și CVT Multitronic produs de Audi.

MAXIFLUID SPECIAL CVT este recomandat și pentru ATF Ford M2C 166-HATF.

Produsul este ideal pentru transmisiile CVT care funcționează în conformitate cu principiul Van Doorne (Transmatic).

PROPRIETĂȚI

Acesta asigură performanțe excelente în ceea ce privește:

- proprietăți de fricțiune;
- stabilitate termo-oxidativă;
- uzură și rezistență la coroziune.
- rezistența la spumare;
- compatibilitate cu componente pentru transmisii automate, etanșări din elastomer și piese din material plastic.
- extinderea intervalelor de schimbare a uleiului
- mai eficient din punct de vedere al consumului de combustibil.

CARACTERISTICI TIPICE	
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.840
Culoare	GALBEN
Vascozitate la 100°C ASTM D445	7.5
VA aprindere °C ASTM D92	180
Punct de curgere °C ASTM D97	-39
Indice vascozitate ASTM D2270	165