

FULL SYNTHETIC ENGINE OIL

PETROMAX ALL VAN 5W-40 LS

ALL VAN 5W-40 LS este un ulei de motor full synthetic recomandat pentru motoare Euro IV-V cu filtru de particule DPF.

Beneficii:

- Capacitate exceptionala de lubrifiere pentru a proteja impotriva uzurii anormale a supapelor si a peretelui cilindrului, oferind aparare impotriva deteriorarii motorului care ar duce la pierderea performantei motorului si la cresterea emisiilor.
- Control exceptional al caldurii daunatoare pentru a preveni depunerile din turbocompresor si piston, ceea ce prelungeste durata de viata a componentelor motorului, maximizand eficienta motorului si oferind performanta maxima pentru mai mult timp
- Maximizeaza conversia puterii si scade emisiile prin neformarea de mazga care in mod normal ar aparea in urma degradarii uleiului.

Corespunde urmatoarelor standarde:

- API SN/CF
- ACEA C2/C3 A5/B5
- MB 229.51
- VW 504 00/507 00
- VW 502 00/505 00/505 01
- Peugeot-Citroen B71229
- Ford WSS-M2C913-C/D

PARAMETRII	METODA	UNITATE	VALOARE TIPICA
Aspect	-	-	Luminos și clar
Densitate la 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,855
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	13,8
Indicele de vâscozitate	ASTM D 2270	-	170
Punctul de aprindere COC	ASTM D 92	°C	230
TBN	ASTM D 2896	mgKOH/g	10
Punct de picurare	ASTM D97	°C	<-36