



MAXIFLUID ATF DX III

Ulei pentru transmisii automate

STANDARD DE CALITATE

Lubrifiantul MAXIFLUID ATF DX III îndeplinește următoarele specificații: GM DEXRON III - IIIG · MB 236.5-236.9 · ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09B, 11B, 14A, 17C · VOITH G607 · FORD MERCON V · ALLISON C-4 · CAT TO-2.

DESCRIERE

MAXIFLUID ATF DX III este un fluid realizat cu componente atent selectate și echilibrate, recomandat pentru transmisii automate, servodirecții și convertor de cuplu, în cazul în care este necesar un produs care îndeplinește cerințele GENERAL MOTORS Dexron III.

Este, de asemenea utilizat ca ulei hidraulic într-un interval mare de temperaturi pentru aplicații auto, industriale și marine.

Acesta oferă performanțe remarcabile în ceea ce privește:

- Proprietățile fricțiunii
- Stabilitate termică - oxidare
- Rezistență la uzură și coroziune
- Rezistența la spumare
- Compatibilitate cu componentele transmisiilor automate cu garniturile din elastomer și piese de plastic.

Mai mult decât atât, datorită caracteristicilor de mai sus și un indice de viscozitate ridicat, asigură o fluiditate excelentă la rece pentru menținerea vâscozității dorite.

CARACTERISTICI TIPICE	
Densitate la 15°C.Kg./dm ³ ASTM D1298	0.860
Culoare	Rosu
Vascozitate la 100°C ASTM D445	7.5
VA ardere °C ASTM D92	195
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
Indice vascozitate ASTM D2270	150