


TRANSMISSION FLUID



TRANSMISSION LINE
10W30

MULTIPOWER NEX G

Ulei de transmisie multifuncțional (U.T.T.O)

STANDARD DE CALITATE

PETROMAX MULTIPOWER NEX G corespunde următoarelor norme/standarde/omologari:

- CNH MAT 3525
- NH 410B
- ZF TE ML 03E, 05F, 17E, 21

DESCRIERE PRODUS

Acest fluid lubrifiant are caracteristici specifice utilizării în transmisiile mașinilor agricole **NEW HOLLAND, CASE și STEYER.**

Potrivit pentru utilizarea în cutii de viteze tradiționale de tractor, cutii de viteze CVT, Power-Shift și Shuttle-Shift, transmisiile spate cu frâne umede, transmisiile finale laterale, transmisiile finale pe roți, diferențiale, palanuri hidraulice, scripete de antrenare, acționări mecanice și hidrostatice și unități de servodirecție.

Principalele beneficii oferite de acest fluid lubrifiant sunt :

- Excelenta stabilitate la oxidare, reduce depunerile
- Proprietati excelente la temperaturi scazute si ridicate
- Proprietati multigrade, mentine presiunea hidraulica constanta
- Echivalent cu uleiurile originale, perfect compatibil pt utilajele CNH

PARAMETRII	METODA	UN.MAS.	VALORI TIPICE
Aspect	-	-	Luminos și clar
Culoare	ASTM D 1500	-	L 3
Densitate la 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0.885
Vâscozitate cinematică la 100°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	9.5
Indicele de vâscozitate	ASTM D 2270	-	147
Vâscozitate CCS la -25°C	ASTM D 5293	mPa.s (cP)	6000
Punct picurare	ASTM D 97	°C	<-40
Punct aprindere COC	ASTM D 92	°C	210
Spumare la 24°C	ASTM D 892	cc/s	0/0