



PETROMAX WAYLUBE SERIE

Ulei pentru ghidaje unelte

STANDARD DE CALITATE

WAYLUBE corespunde următoarelor standarde internationale:

- ISO-L-HG
- DIN 51502 CGLP
- CINCINNATI P-47/50/53

DESCRIERE

Uleiul din seria WAYLUBE este deosebit de potrivit pentru lubrifierea sistemului de ghidare - alunecare a mașinilor-unelte utilizate pentru lucrări de precizie.

Ele sunt potrivite pentru lubrifierea sistemului centralizat, unde însă vâscozitățile diferite coincid. Excelente calități EP și anti-uzură care asigură o lubrifiere adecvată chiar și în cazul încărcăturilor mari de alunecare.

Rezultatul de lubrifiere în contactul metal - plastic este, de asemenea, bun. De asemenea, asigură o bună protecție împotriva ruginii și coroziunii pe toate părțile mașinii datorită formării unui film puternic de lubrifiere, evitând astfel fenomenul de picurare enervant în cazul ghidajelor verticale

CARACTERISTICI

ISO VG	32	46	68	220
Densitate la 15°C. Kg./dm ³ ASTM D 1298	0,872	0,877	0,885	0,900
Vascozitate la 40°C. cSt ASTM D445	28,8 - 35,2	41,4 - 50,6	61,2 - 74,8	198 - 242
Vascozitate la 100°C. cSt ASTM D445	5	7	9	20
Indice de vâscozitate ASTM D2270	105	105	105	95
Punct aprindere °C ASTM D92	216	240	236	270
Punct de picurare °C ASTM D97	-15	-15	-12	-9
N. Neutralizare ASTM D 974 mgKOH/g	0,3	0,3	0,3	0,3