

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA GOLD SYNTH

CODUL PRODUSULUI: 1201

APLICARE

Lubrifiant creat pentru satisfacerea tuturor cerințelor motoarelor automobilelor pe benzină și diesel. Formula specială, bazată pe componente sintetice, asigură protecția totală a motorului și eficiența înaltă la temperaturile de funcționare.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, ACEA A3/B3/B4, API SN/CF, MB 229.1, VW 501.01-505.00, VW 502.00

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,875
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,5
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	148
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	220
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,4
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-33
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.