

CARACTERISTICI TEHNICE

LP 46

CODUL PRODUSULUI: 4297

DESCRIERE PRODUS

Ulei mineral parafinic rafinat cu solvent cu caracteristici excelente de antioxidant, antispumant și indice de vâscozitate bun.

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
CULOARE	ASTM D 1500	--	max 2
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	<0.875
VÂSCOZITATE @ 40°C	ASTM D 445	cSt	41 - 51
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	> 90
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	< 185
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	< - 8
NUMĂR ACIDITATE	ASTM D 974	mg KOH/g	< 0.05

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

APLICARE

Uleiuri adecvate pentru lubrifierea pieselor mecanice ce necesită stabilitate excelentă în timp și o bună performanță în medii umede și nu necesită aditivi anti-uzură speciali. Gradul intermediar este adecvat pentru transmisii rapide, compresoare pneumatice și turbine.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

09/2014