

CARACTERISTICI TEHNICE

AKROS GEAR EP 90LS

CODUL PRODUSULUI: 2234

APLICARE

Ulei de transmisie cu caracteristici de presiune extremă (E.P.) pentru cutii de viteze, acționări finale, diferențiale normale și cu autoblocare, prevăzute de asemenea cu sisteme cu alunecare limitată, în cazul tractoarelor și al utilajelor pentru ferme.

SPECIFICAȚII

SAE 80W-90, API GL 5, MIL-L-2105 D , SDFG OP1705LS

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
CULOARE	--	--	L 3,5
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,890
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,7
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	104
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	198
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	-36

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

10/2014