

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA TURBO DIESEL 10W-40

CODUL PRODUSULUI: 1091

APLICARE

Ulei de motor sintetic pentru automobile diesel echipate cu motoare cu turbocompresie sau cu injecție indirectă sau directă cu supape multiple. Ideal de asemenea pentru automobile diesel ventilate.

SPECIFICAȚII

SAE 10W-40, ACEA B3, API CF/SG, CCMC PD2, FIAT 9.55535-D2 REFERINȚĂ TEHNICĂ CONTRACTUALĂ
NR. F009.B99
, VW 505.00, NIVEL MIL-L-2104D

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE @ 15°C	ASTM D 5931	g/cm3	0,878
VÂSCOZITATE @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14,8
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	155
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	210
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	7,4
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-27
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	URME/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.