

**PETRONAS**

CARACTERISTICI TEHNICE

SELENIA WR 5W-40**CODUL PRODUSULUI: 1092**

APLICARE

Lubrifiant multivâscozitate pentru toate anotimpurile pentru cea mai nouă generație de motoare diesel.

Garantează pornire la rece excelentă, consum scăzut și protecție maximă, chiar și la temperaturi de funcționare scăzute.

SPECIFICAȚII

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SN/CF, FCA 9.55535-N2 C.T.R. N°F515.D06, BMW LL-01, MB 229.5, Porsche A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502.00-505.00

DESCRIEREA TESTULUI

DESCRIEREA TESTULUI	METODĂ	UNITATE	VALOARE TIPICĂ
ASPECT	--	--	B. & C.
DENSITATE 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
VISCOSITA' @ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
INDICE DE VÂSCOZITATE	ASTM D 2270	--	175
PUNCT DE INFLAMABILITATE CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
T.B.N. (t-Butil Nitrit)	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
TEMPERATURĂ DE CONGELARE	ASTM D 97	°C	<-36
SPUMĂ @ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Toate datele tehnice au numai rol de referință.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE**05/2018**