



## SUPERTRUCK ULTRA HC LS 10W40

Ulei pentru motoare diesel Heavy Duty

### STANDARD DE CALITATE

- Norme ACEA E6-E9 E7
- Norme API CJ-4; CK-4
- Norme JASO DH-1; DH-2
- Omologare OEM : CAT ECF-3; CUMMINS CES 20086; DAF HP-2; MACK EOS 4.5; MAN M3477-M3277; MB 228.51-228.31; MTU TYPE 3.1; RENAULT RVI RXD/RLD-2; SCANIA LOW ASH; VOLVO VDS-3; VOLVO VDS-4; VOLVO VDS-4.5

### DESCRIERE

SUPERTRUCK ULTRA HC LS 10W40 este un lubrifiant sintetic 100% modern, multi-grade, bazat pe tehnologie de ultimă generație, care sintetizează un conținut scăzut de cenușă și este făcut pentru a satisface nevoile celei mai noi generații de motoare diesel Turbo cu o gamă extinsă de cutii de viteze și emisii reduse de petrol cu tehnologie EURO 4, EURO 5 și EURO 6, echipate cu cele mai sofisticate sisteme de reducere a gazelor de ardere la evacuare. Am conceput acest produs ținând cont mai întâi de tipul de sarcină și de modul de utilizare a motoarelor în cele mai severe condiții. SUPERTRUCK ULTRA HC LS 10W40 este o adevărată valoare adăugată pentru mașina pe care este aplicat.

Acest produs este conceput pentru motoarele montate pe utilaje de construcții care funcționează într-un mediu specific și în condiții specifice. Produsul este adaptat să funcționeze în funcție de cerințele producătorilor de echipamente de construcții, garantând o perioadă de service extinsă.

SUPERTRUCK ULTRA HC LS 10W40 protejează motorul împotriva depunerilor de carbon, care prin arderea combustibilului tind să se adune pe segmentele pistonului și pe suprafața supapei, păstrând motorul curat și perfect eficient. Calitatea uleiului de bază împreună cu un pachet special de aditivi garantează un comportament remarcabil în exploatarea fiecărui tip de ulei și cu prelungirea intervalelor de schimbare a uleiului, atingând cu ușurință limita de 100.000 km, în conformitate cu prevederile producătorilor.

SUPERTRUCK ULTRA HC LS 10W40 poate fi un produs multifuncțional definit prin utilizarea acestuia pe toate tipurile de flote diesel de pe autostradă, construcții și în toate motoarele marine DIESEL supraalimentate.

Utilizând acest produs puteți obține următoarele avantaje:

- Curățenia crescută a motorului
- Protecție crescută împotriva benzilor de lipit
- Presare cu alezaj redus
- Îmbunătățirea protecției împotriva uzurii
- Extensie maximă a intervalului de schimbare a uleiului

SAE	10W40
Densitate la 15°C.Kg./dm <sup>3</sup> ASTM D1298	0.870
Vascozitate la 100°C.cSt ASTM D445	13.8
Indice de vascozitate ASTM D2270	148
VA ardere °C ASTM D92e	220
Punct de curgere °C ASTM D97	-30
TBN mgKOH/g ASTM D 2896	10